



IPB 40 Batiente chapa

Hoja

- Enmarcada con perfil aluminio anodizado alta resistencia (T6). + Perfil bisagra.
- Espesor hoja 40 mm.
- Inyectada con espuma de poliuretano a alta presión, densidad 50 kg/m³ (BAYER).
- **Diferentes acabados chapa:**
 - Lacada blanca 0,6 mm (Estándar).
 - Lacada RAL color 0,6 mm. (consultar).
 - Plastisol 0,6 mm. + Film. (Dif. Acabados).
 - Inoxidable 0,7 mm satinada. AISI 304/316.
- Burlate EPDM gris muy flexible instalado en las verticales de hoja.
- Mirilla EPDM gris + metacrilato 4 mm.
- Alto luz hasta 2300 mm. 400 h x 300 mm.
- Resto alto de puertas 600 h x 400 mm.

Opciones

- Capilla raíl aéreo.
- Cerradura.
- Alas de avión.

Marco

- Perfil aluminio extrusionado en forma de L adaptable a diferentes espesores de panel y obra civil.
- **Acabados:**
 - Lacado blanco (Estándar).
 - Anodizado (opcional y puertas inox).
 - Lacado color.

Herrajes

- Bisagra vaivén composite gris, eje y pasadores en acero inoxidable.
- Retención a 90 °.
- Tornillería acero inoxidable A2.

- Defensas polietileno 5 mm.
- Defensas acero inoxidable 1,5 mm.
- Bumper polietileno negro.

